



Serie Flex de ChargePoint

Especificaciones e información de pedidos



Información de pedidos

Los siguientes códigos de pedido representan configuraciones de producto específicas. Hay otras opciones de producto disponibles. Póngase en contacto con el departamento de ventas de ChargePoint para obtener información y códigos de pedido.

Hardware

Código de pedido	Descripción
CP840-LTE-ETH-16A3-MID	CP840, UE, estación de CA con 1 toma con cierre T2, 16 A, trifásica, montaje en pared, LTE celular, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, garantía de piezas de dos años
CP830-LTE-ETH-16A3-L7.5-MID	CP830, UE, estación de CA, 1 cable tipo 2, 7,5 m, 16 A, trifásico, montaje en pared, LTE celular, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, garantía de piezas de dos años
CP830-LTE-ETH-16A3-L5-MID	CP830, UE, estación de CA, 1 cable tipo 2, 5 m, 16 A, trifásico, montaje en pared, LTE celular, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, garantía de piezas de dos años
CP810-LTE-ETH-16A3-MID	CP810, UE, estación de CA con 1 toma de corriente T2, 16 A, trifásica, montaje en pared, LTE celular, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, garantía de piezas de dos años
CP840-LTE-ETH-32A1-MID	CP840, UE, estación de CA, 1 toma con cierre T2, 32 A, monofásica, montaje en pared, LTE celular, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, garantía de piezas de dos años
CP830-LTE-ETH-32A1-L7.5-MID	CP830, EU, estación de CA, 1 cable tipo 2, 7,5 m, 32 A, monofásico, montaje en pared, LTE celular, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, garantía de piezas de dos años
CP830-LTE-ETH-32A1-L5-MID	CP830, EU, estación de CA, 1 cable tipo 2, 5 m, 32 A, monofásico, montaje en pared, LTE celular, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, garantía de piezas de dos años
CP810-LTE-ETH-32A1-MID	CP810, EU, estación de CA, 1 toma de corriente T2, 32 A, monofásico, montaje en pared, LTE celular, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, garantía de piezas de dos años
CP810B-LTE-ETH-16A3-MID-MTR	CP810, EU, estación de CA, 1 x toma de corriente T2, 16 A, trifásico, montaje en pared, pantalla de 3,5", LTE celular, wifi, Ethernet, CE, MID, Eichrecht, garantía de piezas de 2 años
CP830B-LTE-ETH-16A3-L7.5-MID-MTR	CP830, EU, estación de CA, 1 x cable de tipo 2, 7,5 m, 16 A, trifásico, montaje en pared, pantalla de 3,5", LTE celular, wifi, Ethernet, CE, MID, Eichrecht, garantía de piezas de 2 años
CP830B-LTE-ETH-16A3-L5-MID-	CP830, EU, estación de CA, 1 x cable de tipo 2, 5 m,

Ficha técnica de la Serie Flex de ChargePoint

MTR	16 A, trifásico, montaje en pared, pantalla de 3,5", LTE celular, wifi, Ethernet, CE, MID, Eichrecht, garantía de piezas de 2 años
-----	--

Especificaciones generales

Conektor y equipo eléctrico

Tipo de conector	Toma de tipo 2 IEC 62196-2 Toma de tipo 2 IEC 62196-2 con obturador Cable integrado IEC 62196-2 de tipo 2
Número de puertos	Uno
Longitud del cable	5 m, 7,5 m
Clasificación de entrada de potencia de CA (+/- 10%)	230 V, 50 Hz para monofásico 400 V, 50 Hz para trifásico
Clasificación de salida de potencia de CA	Hasta 7,4 kW para 32 A monofásico Hasta 11 kW para 16 A trifásico
Indicación de estado	Luz de estado LED
Autenticación	identificación por radiofrecuencia (RFID): ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443, MIFARE Apoyar para cargar (NFC en Apple y Android para países compatibles) Remoto: móvil y en el vehículo (si es compatible con el vehículo)
ISO 15118	Comunicaciones de la estación a vehículo compatibles con Plug and Charge.
Montaje	Diseño de la placa trasera para facilitar la instalación
Interfaz de usuario	Pantalla de 3,5" con botones capacitivos disponibles solo en los modelos Eichrecht (-MTR)

Características de conectividad

Protocolo de red	OCPP 2.0.1
Red de área amplia (WAN)	Categoría 4 de LTE
Red de área local (LAN)	wifi de 2,4/5 GHz Ethernet RJ45 Bluetooth 5.0
Conectividad del medidor inteligente	MODBUS RTU, P1 DSMR, EnWG y Linky (conector RJ12) MODBUS TCP para medidor inteligente (conector RJ45)
Gestión de la carga activa	Disponibles accesorios de bobina de CT.
Actualizaciones de software	Firmware actualizado por el aire (OTA)

Clasificaciones de seguridad y operativas

Protección contra corriente residual	Detección de fallo de corriente de CC de 6 mA integrada
Clasificación de IP	IP56
Clasificación de impacto	IK10
Cumplimiento de MID	Sí
Certificaciones	CE, UKCA, VE READY, MID, Eichrecht
Temperatura de funcionamiento	-25 °C a 50 °C (-13 °F a 122 °F) ambiente
Humedad	Hasta el 95 % a 50 °C (122 °F) sin condensación

ChargePoint, Inc. se reserva el derecho de alterar las ofertas y especificaciones de los productos en cualquier momento sin previo aviso y no es responsable de los errores tipográficos o gráficos que puedan aparecer en este documento.



Contacte con nosotros

Visite [chargepoint.com](https://www.chargepoint.com)

Correo electrónico
sales.eu@chargepoint.com

Copyright © 2025 ChargePoint, Inc. Todos los derechos reservados. ChargePoint es marca comercial/marca de servicio registrada en los EE. UU. y marca de logotipo registrada en la UE de ChargePoint, Inc. Todos los demás productos o servicios mencionados son las marcas comerciales, marcas de servicio, registradas marcas comerciales o marcas de servicio registradas de sus respectivos propietarios. Marzo de 2025.