

Formulier

locatiegeschiktheidsonderzoek

Bedrade Ethernet-aansluiting voor CP6000

Vanwege de complexiteit van de installatie moet dit formulier worden ingevuld voordat een Ethernetkit voor CP6000 wordt verkocht.

Algemene informatie

Gegevens klant	
Naam klant	
Naam contactpersoon klant	
Telefoonnummer contactpersoon klant	
E-mailadres contactpersoon klant	

Straat	
Stad	
Provincie	
Land	
Postcode / Postcode	



chargepoint.com/support

Is er al een LAN aanwezig met een beschikbare Ethernet-poort in de switch/router?	Ja Opmerking: LAN wordt beheerd door de aanbieder van de locatie. ChargePoint is alleen aansprakelijk voor het leveren van een Ethernet-poort op het laadstation.
Is het LAN in DHCP- of in statische IP-modus geconfigureerd?	DHCP Statische IP Opmerking: ChargePoint raadt de DHCP-modus aan. Als er specifieke IP-adressen nodig zijn, raadt ChargePoint aan om DHCP-reservering op het netwerkkapparaat te gebruiken. Als er voor Statische IP is gekozen, geef dan het specifieke IP-adres op. _____
Maakt het LAN gebruik van IPv4?	Ja Opmerking: ChargePoint vereist op dit moment het gebruik van IPv4.
Is het LAN een gedeeld netwerk?	Ja Nee Opmerking: ChargePoint raadt aan om een geïsoleerd netwerk met geïsoleerde apparaten te gebruiken.
Als het LAN een uitgaande firewall heeft, zijn de verbindingen ingeschakeld op de volgende poorten: • Gebruik: HTTPS, Protocol: TCP, Poort: 443 • Gebruik: VPN, Protocol: TCP, Poorten: 52007 - 52017 • Gebruik: NTP, Protocol: UDP, Poort: 123	Ja
Is de connectiviteit van de locatie gevalideerd? 1. Is een IP toegewezen (Linkstatus)? 2. Is de VPN-server bereikbaar vanaf het netwerk (VPN)? Raadpleeg de <i>netwerkconfiguratie voor Ethernet- en VPN-verbinding</i> op CP6000 voor meer informatie.	Ja

Voldoet de ethernetkabel aan de vereiste specificatie voor de lengte van de kabel? Minder dan 100 m: Er moet een Cat6 Shield Twisted Pair (STP) kabel of hoger voor buitengebruik worden gebruikt (d.w.z. Cat 6a, 7, Cat 7a, Cat 8). Tussen 100 m en 200 m: Er moet een Page OSP-afgeschermdde GameChanger worden gebruikt . Geen andere ethernetkabel is gekwalificeerd voor deze toepassing. Opmerking: De Ethernet-kabels mogen niet langer zijn dan 200 m.	Ja
Is de kabelafscherming geaard?	Ja
Is een ferrietkabelkern, model Wurth 742 758 15, in het laadstation op de LAN-kabel (meegeleverd met de USB naar Ethernet-kit) geplaatst?	Ja

Ik, _____ bevestig dat alle door mij in dit formulier verstrekte informatie juist is.

Handtekening	Titel	Datum

Wettelijke disclaimer

ChargePoint is niet verantwoordelijk voor het controleren van deze informatie en de maker van het protocol blijft verantwoordelijk voor deze informatie.

ChargePoint aanvaardt geen blijvende verantwoordelijkheid voor het elektrische ontwerp en de installatiespecificaties.



chargepoint.com/support