

Tableau de couples de serrage pour la borne Express 280

Composant	Fixation	Qté	Outil	Couple
Écrous d'ancrage supérieurs du boîtier	Écrou, M16x2.0, 13 mmTHK, Hex, Grade DH, HDG	12	Clé à douille de 24 mm (15/16 po)	94,9 Nm (70 lb-po)
Support de protection anti-rongeurs	Vis M5x0.8, longueur de 8 mm, mais Hd, Torx, T-25, SS, Patch	4 (2 par côté)	Tournevis Torx T25	4,5 Nm (40 lb-po)
Conducteurs c.a. (L1, L2, L3)	Écrou, KEPS, M6x1.0, épaisseur de 7,5 mm, rondelle cône, acier, zinc	6	Clé à douille de 10 mm (3/8 po)	5,6 Nm (50 lb-po)
Conducteurs c.c.	ÉCROU, M8x1.25, épaisseur de 8,8 mm, KEPS, RONDELLE CÔIQUE, Acier, Zinc	8	Clé à douille de 13 mm (1/2 po)	6,8 Nm (60 lb-po)
Supports	Vis M6x1.0, longueur de 8 mm, PanHd, Torx, T-25, EXT SEMS 2, SS, Patch	2	Tournevis Torx T25	2,8 Nm (25 lb-po)
Panneaux latéraux	[Utiliser des vis imperdables dans le cadre]	6	Tournevis Torx T25	2,8 Nm (25 lb-po)
Mât CMK (haut 2)	Vis M6x1.0, longueur de 10 mm, ButWasHd, Torx, T-25, STL, Zinc	2	Tournevis Torx T25	5,6 Nm (50 lb-po)
Mât CMK (bas 4)	Vis M6x1.0, longueur de 22 mm, ButHd, Torx, T-30, SS, Patch	4	Tournevis Torx T30	5,6 Nm (50 lb-po)
Bras oscillant CMK	Vis M6x1.0, longueur de 10 mm, ButWasHd, Torx, T-25, STL, Zinc	5	Tournevis Torx T25	5,6 Nm (50 lb-po)
Boîtier de cordon de recharge	Vis M6x1.0, longueur de 20 mm, LowCap, Torx, T-25, SS	4 par cordon de recharge	Tournevis Torx T25	4,5 Nm (40 lb-po)
Écrous de cordon de recharge	Écrou, KEPS, M6x1.0, épaisseur de 7,5 mm, rondelle cône, acier, zinc	4 par cordon de recharge	Clé à douille de 10 mm (3/8 po)	5,6 Nm (50 lb-po)
Cordon de recharge	[Utiliser une vis imperdable dans la boule d'attache]	1	Tournevis Torx T25	2,8 Nm (25 lb-po)
Couvercle supérieur	M5x0,8, longueur de 16 mm, PanHd, Torx, T-25, SS, Patch	4	Tournevis Torx T25	2,8 Nm (25 lb-po)
Vis du panneau inférieur avant	M5x0,8, longueur de 16 mm, PanHd, Torx, T-25, SS, Patch	2	Tournevis Torx T25	2,8 Nm (25 lb-po)
Vis du panneau inférieur arrière	M5x0,8, longueur de 14 mm, PanHd, Torx, T-25, SS, Patch	2	Tournevis Torx T25	2,8 Nm (25 lb-po)
Panneaux supérieurs avant et arrière	Vis captive dans le panneau de tôle	2	Tournevis de sécurité Torx T25	2,8 Nm (25 lb-po)
Barre lumineuse de la zone	2 Vis capturées (vis, M4x0,7, longueur de 12, Captive, TR-Torx, T-25, SS, Patch)	2	Tournevis de sécurité T25	2,8 Nm (25 lb-po)