

Anlægsfærdiggørelsesformular

Dynamic Load Management

Denne formular fungerer som en tjekliste til kunden og entreprenøren for at sikre, at installationen af DLM-systemet (Dynamic Load Management) og dets hardwarekomponenter (energimåler, GridBox og router) er i overensstemmelse med de retningslinjer og specifikationer, der er beskrevet i ChargePoint Site Design Guide. Send den udfyldte formular og de nødvendige fotos til din ChargePoint-salgsrepræsentant og kontaktperson for ejersupport.

Generel information

Kundeoplysninger	
Kundenavn	
Navn på kundens kontaktperson	
Kundens telefonnummer	
Kundens e-mailadresse	

Anlægsoplysninger	
Gade og nummer	
By	
Status	
Land	
Postnummer	

Oplysninger om anlægsentreprenøren	
Entreprenørtype	Udpeget af ChargePoint []
	Udpeget af kunde []
Entreprenørens virksomhedsnavn	
Navn på entreprenørens kontaktperson ved anlægsstedet	
Telefonnummer til entreprenørens kontaktperson ved anlægsstedet	
E-mailadresse til entreprenørens kontaktperson ved anlægsstedet	

Forudsætninger (skal forberedes af ChargePoint-kunden)

Bemærk: Kunden skal forberede stedet i henhold til Site Design Guide (som nævnt tidligere) for at muliggøre hurtig plug-and-play-installation af følgende ChargePoint DLM-komponenter:

1. Energimåler

Forudsætninger (skal forberedes af ChargePoint-kunden)

2. Energi-portal

3. Router (inklusive valgfri antenne med 3 m kabel)

Følgende hardware skal leveres af entreprenøren/kunden:

Strømtransformere (CTs)	Angiv mærke og model			
	Specificer matchende mærke/ dimensioner			
	Angiv CT-forholdet (f.eks. 1000 A / 5 A, min. klasse 1)			
Klemmeblokke til afslutning af CT-ledninger	Ja	☐	Nej	☐
x1 3-polet MCB (Miniature Circuit Breaker) (6 A) til spændingsmåling for L1, L2, L3 og N tæt på CT-terminalblokke	Ja	☐	Nej	☐
x2 udtag Type F	Ja	☐	Nej	☐
x2 Cat 5 S/FTP (eller bedre) udendørs og skærmet Ethernet-kabel til at forbinde energimåler til energigateway og smartmåler til router (op til 100 m)	Ja	☐	Nej	☐
Metalbeslag til antennemontage (tætningsmateriale om nødvendigt)	Ja	☐	Nej	☐

Tjekliste til forberedelse af stedet (i overensstemmelse med Site Design Guide)

Der er tilstrækkelig plads til at installere DLM-komponenterne som beskrevet i Site Design Guide	Ja	☐	Nej	☐
CT'er er installeret:	Termineret til terminalblokke			
	CT-klemmerne er mærket med fase og strømretning			
x1 3-polede MCB'er til at tage L1, L2, L3 og N til måling af energimåler er forberedt	Ja	☐	Nej	☐
To Ethernet-kabler (stik) til tilslutning af energigateway, router og energimåler er lagt korrekt (kabellængde maks. 100 m)	Ja	☐	Nej	☐

Tjekliste til forberedelse af stedet (i overensstemmelse med Site Design Guide)

Bekræft mobilnetværkets og operatørens tilgængelighed.
Netværksforbindelsen var tilstrækkelig ved routerens placering eller ved placeringen af den eksterne antenne (Der kræves mindst 4G-modtagelse på - 85 dBm)

Navn på udbyder	4G (dBi)
[]	[]
[]	[]
[]	[]

Ja ☐ Nej ☐

Et metalbeslag blev installeret til antennen (3 m antennekabel længde) på en væg udenfor, hvor der var behov for en ekstern antenne

Ja ☐ Nej ☐

10 mm boring gennem ydervæggen til gennemføring af det eksterne antennekabel blev forberedt, hvor der var behov for en ekstern antenne

Ja ☐ Nej ☐

De to udtag (type F) blev installeret tæt på den planlagte placering af routeren (netledning = 2 m) og Energy Gateway (netledning = 1 m)*

Ja ☐ Nej ☐

Er der ikke-standardiserede miljøforhold? (høj luftfugtighed, temperatur, korrosion osv.)
Driftsforholdene for energimåleren, energigatewayen og routeren var inden for temperaturgrænserne på 0°C - 40°C og en ikke-kondenserende luftfugtighed på 5% - 75%?

Ja ☐ Nej ☐

Nødvendige fotos

Vedlæg venligst fotos af forberedelserne i henhold til Site Design Guide og industristandarder/lokale regler:

1. Oversigt over fordelingstavle (front åben) med synlige afbrydere model/indstillinger
2. MCB til spændingsmåling
3. CT-tilslutningsklemmer
4. Placering af router
5. Placering af energimåler
6. Placering af energi
7. Ethernet-ledninger
8. x2 type F-udtag
9. Antennemonteringsbeslag (hvis nødvendigt)
10. Single Line Diagram til rådighed til installation (indsend som vedhæftet fil)
11. Afbryderne er mærket i det elektriske panel (foto)
12. Distributionspanelet er kablet i henhold til industristandarder/lokale regler (foto)

VIGTIGT:

Brug en adapter, hvis det er nødvendigt.

Alle indsendte billeder skal være i jpg-format.

Alle billeder skal være skarpe og indramme den genstand, der skal dokumenteres.

Opløsningen på de indsendte billeder skal være mellem 5,0-12,1 MP

Jeg, _____ bekræfter hermed, at arbejdsomfanget i denne formular er korrekt opfyldt.

Underskrift	Sted og dato

Juridisk ansvarsfraskrivelse

ChargePoint er ikke ansvarlig for at kontrollere disse oplysninger, og protokollens ophavsmand er fortsat ansvarlig for disse oplysninger.

ChargePoint påtager sig intet løbende ansvar for den elektriske konstruktion og installationsspecifikationer.



chargepoint.com/support

75-001644-11 r1



Bilag A - Nødvendige fotos


Foto 1





Nødvendige fotos (forts.)


Foto 2





Nødvendige fotos (forts.)


Foto 3





Nødvendige fotos (forts.)

Foto 4





Nødvendige fotos (forts.)


Foto 5

A large, empty rectangular box with a thin blue border, intended for uploading a photograph.



Nødvendige fotos (forts.)


Foto 6





Nødvendige fotos (forts.)


Foto 7





Nødvendige fotos (forts.)


Foto 8





Nødvendige fotos (forts.)


Foto 9





Nødvendige fotos (forts.)


Foto 10





Nødvendige fotos (forts.)

Foto 11





Nødvendige fotos (forts.)

Foto 12

