

Formulär för platsbesiktning

Dynamisk lasthantering

Med det här formuläret kan berörd personal bedöma och besluta om ett eventuellt system för dynamisk lastningshantering (DLM).

Obs! Om kunden konstaterar att platsen är kompatibel med kraven, att installationsplatsen är vettig och att ingen särskild maskinvara krävs, kan vi skicka maskinvaran direkt utan platsbesiktning till teknikern för installation av DLM. Om metoden inte lyckas kommer teknikern fortfarande att utföra en platsbesiktning efter det misslyckade installationsförsöket.

Allmän information

Kundinformation	
Kundnamn	
Kundkontaktpersonens namn	
Kundkontaktpersonens telefonnummer	
Kundkontaktpersonens e-postadress	

Platsinformation	
Postadress	
Stad	
Status	
Land	
Postnummer	

Dynamisk lasthantering	
Vilka resultat ska uppnås med DLM? (Överbelastningsskydd och/eller belastningstoppar)	Överbelastningsskydd (Ampere) ☐ Belastningstoppar (kW) ☐
Om det redan finns kända gränser för maximal strömförbrukning och/eller maximal strömförbrukning anger du det här:	Effekt i kW _____ kW Ström i Ampere per fas _____ A

Dynamisk lasthantering	
Vad är den totala försörjningskapaciteten?	_____ kW
Vilken är anläggningens inkommande huvudbrytare/säkringsklass?	_____ A
Finns det redan laddningsstationer på platsen?	Ja ☐ Nej ☐
Hanteras dessa laddningsstationer av ChargePoint?	Ja ☐ Nej ☐ Obs! Alla laddningsstationer ska hanteras av ChargePoint. Om du väljer Nej ska du ange ytterligare information. _____
Hur många av platsens laddningsstationer ska anslutas till DLM?	Antal växelströmsstationer (_____ kW per laddningsstation) _____ Antal laddningsstationer för likström (_____ kW per laddningsstation) _____
Hur många ytterligare laddningsstationer planeras?	Antal växelströmsstationer (_____ kW per laddningsstation) _____ Antal laddningsstationer för likström (_____ kW per laddningsstation) _____
Finns det ytterligare energikomponenter på platsen?	Solenergi installerad (kWp) _____ Vind (kW) _____ Batteri (kW, kWh) _____

VIKTIGT!



1. Se till att eventuella större kommande elektriska förändringar beaktas.
2. Se till att en 4G-anslutning finns för LTE-routern och notera att en kabel upp till 100 m kan användas mellan panelen och routern. Detta ger flexibilitet när du ska hitta en plats med optimal 4G-anslutning.

Juridisk friskrivning

ChargePoint ansvarar inte för att verifiera denna information, och den som skapat protokollet är ansvarig för informationen.

ChargePoint tar inget ansvar för den elektriska konstruktionen och installationsspecifikationerna.



chargepoint.com/support

75-001638-10 r1