

Serie ChargePoint Flex

Specifiche e informazioni sull'ordine

Marzo 2025



Informazioni sull'ordine

I seguenti codici d'ordine rappresentano configurazioni specifiche del prodotto. Sono disponibili altre opzioni di prodotto. Contattare il settore vendite ChargePoint per informazioni e i codici d'ordine.

Hardware

Codice ordine	Descrizione
CP840-LTE-ETH-16A3-MID	CP840, UE, stazione CA, 1 presa T2 con coperchio, 16A, trifase, montaggio a parete, LTE cellulare, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, 2 anni di garanzia sui ricambi
CP830-LTE-ETH-16A3-L7.5-MID	CP830, UE, stazione CA, 1 cavo di tipo 2, 7,5 m, 16A, trifase, montaggio a parete, LTE cellulare, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, 2 anni di garanzia sui ricambi
CP830-LTE-ETH-16A3-L5-MID	CP830, UE, stazione CA, 1 cavo di tipo 2, 5 m, 16 A, trifase, montaggio a parete, LTE cellulare, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, 2 anni di garanzia sui ricambi
CP810-LTE-ETH-16A3-MID	CP810, UE, stazione CA, 1 presa T2, 16A, trifase, montaggio a parete, LTE cellulare, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, 2 anni di garanzia sui ricambi
CP840-LTE-ETH-32A1-MID	CP840, UE, stazione CA, 1 presa T2 con coperchio, 32A, monofase, montaggio a parete, LTE cellulare, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, 2 anni di garanzia sui ricambi
CP830-LTE-ETH-32A1-L7.5-MID	CP830, UE, stazione CA, 1 cavo di tipo 2, 7,5 m, 32 A, monofase, montaggio a parete, LTE cellulare, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, 2 anni di garanzia sui ricambi
CP830-LTE-ETH-32A1-L5-MID	CP830, UE, stazione CA, 1 cavo di tipo 2, 5 m, 32 A, monofase, montaggio a parete, LTE cellulare, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, 2 anni di garanzia sui ricambi
CP810-LTE-ETH-32A1-MID	CP810, UE, stazione CA, 1 presa T2, 32A, monofase, montaggio a parete, LTE cellulare, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, 2 anni di garanzia sui ricambi
CP810B-LTE-ETH-16A3-MID-MTR	CP810, UE, stazione CA, 1 presa T2, 16A, trifase, montaggio a parete, Display da 3.5", LTE cellulare, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, Eichrecht, 2 anni di garanzia sui ricambi
CP830B-LTE-ETH-16A3-L7.5-MID-MTR	CP830, UE, stazione CA, 1 cavo di tipo 2, 7,5 m, 16A, trifase, montaggio a parete, display da 3.5", LTE cellulare, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, Eichrecht, 2 anni di garanzia sui ricambi
CP830B-LTE-ETH-16A3-L5-MID-MTR	CP830, UE, stazione CA, 1 cavo di tipo 2, 5 m, 16 A, trifase, montaggio a parete, Display da 3.5", LTE cellulare, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, Eichrecht, 2 anni di garanzia sui ricambi

Specifiche generali

Connettore ed elettriche

Tipo di connettore	Pres a tipo 2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 Pres a tipo 2 con otturatore Cavo integrato IEC 62196-2 di tipo 2
Numero di porte	Uno
Lunghezza del cavo	5 m, 7,5 m
Valutazione dell'ingresso di alimentazione CA (+/- 10%)	230 V, 50 Hz per monofase 400 V, 50 Hz per trifase
Valutazione dell'uscita di potenza CA	Fino a 7,4 kW per 32 A monofase Fino a 11 kW per 16 A trifase
Indicazione dello stato	Luce di stato a LED
Autenticazione	RFID: ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443, MIFARE Toccare per ricaricare (NFC su Apple e Android per i paesi supportati) Remoto: mobile e nel veicolo (se supportato dal veicolo)
ISO 15118	Comunicazioni da stazione a veicolo supportate per Plug and Charge.
Montaggio	Progettazione della piastra posteriore per una facile installazione
Interfaccia utente	Display da 3,5" con pulsanti capacitivi disponibili solo sui modelli Eichrecht (-MTR)

Caratteristiche di connettività

Protocollo di rete	OCPP 2.0.1
Rete estesa (WAN)	Categoria 4 LTE
Rete locale (LAN)	Wi-Fi a 2,4/5 GHz Ethernet RJ45 Bluetooth 5.0
Connettività del contatore intelligente	MODBUS RTU, P1 DSMR, EnWG e Linky (connettore RJ12) MODBUS TCP per il contatore intelligente su (connettore RJ45)
Gestione del carico attiva	Sono disponibili accessori per bobine CT.
Aggiornamenti del software	Firmware aggiornato over-the-air (OTA)

Valutazioni di sicurezza e operative

Protezione da corrente residua	Rilevazione della corrente di guasto CC integrata da 6 mA
Valutazione IP	IP56
Valutazione di impatto	IK10
Conformità al MID	Sì
Certificazioni	CE, UKCA, veicolo elettrico READY, MID, Eichrecht
Temperatura di funzionamento	Da -25°C a 50°C (-13°F a 122°F) ambiente
Umidità	Fino al 95% a 50°C (122°F) senza condensa

ChargePoint, Inc. si riserva il diritto di modificare le offerte e le specifiche del prodotto in qualsiasi momento senza preavviso e non è responsabile per gli errori tipografici o grafici che potrebbero comparire in questo documento.

Contattaci

ChargePoint, Inc.
254 East Hacienda Avenue Campbell, CA 95008-6617 USA +1.408.841.4500 o +1.877.370.3802 per
USA e Canada

Visitare chargepoint.com Chiamare +1.408.705.1992
Email sales@chargepoint.com

Copyright © 2025 ChargePoint, Inc. Tutti i diritti riservati. CHARGEPOINT è un marchio statunitense registrato/di servizio e un marchio di logo registrato UE di ChargePoint, Inc. Tutti gli altri prodotti o servizi menzionati sono i marchi di fabbrica, i marchi di servizio, i marchi registrati o i marchi di servizio registrati dei rispettivi proprietari.



chargepoint.com/support

ChargePoint, Inc. si riserva il diritto di modificare l'offerta e le specifiche del prodotto in qualsiasi momento e senza preavviso e non è responsabile degli errori tipografici o grafici che potrebbero comparire in questo documento.

CHARGEPOINT è un marchio commerciale di ChargePoint, Inc.