Série Flex da ChargePoint

Especificações e informações para pedidos

Março de 2025

Informações para pedidos

Os seguintes códigos de pedido representam configurações de produto específicas.Estão disponíveis outras opções de produto .Contacte o departamento de Vendas da ChargePoint para obter informações e códigos de pedido.

Hardware

Código de encomenda	Descrição
CP840-LTE-ETH-16A3-MID	CP840, Estação AC, 1 x Tomada com obturador T2, 16A, Trifásico, Montagem na parede, LTE de rede móvel, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, Garantia de 2 anos para as peças
CP830-LTE-ETH-16A3-L7.5-MID	CP830, UE, Estação AC, 1 x Cabo Tipo 2, 7,5m, 16A, Trifásico, Montagem na parede, LTE de rede móvel, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, Garantia de 2 anos para as peças
CP830-LTE-ETH-16A3-L5-MID	CP830, UE, Estação AC, 1 x Cabo Tipo 2, 5m, 16A, Trifásico, Montagem na parede, LTE de rede móvel, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, Garantia de 2 anos para as peças
CP810-LTE-ETH-16A3-MID	CP810, UE, Estação AC, 1 x Tomada T2, 16A, Trifásico, Montagem na parede, LTE de rede móvel, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, Garantia de 2 anos para as peças
CP840-LTE-ETH-32A1-MID	CP840, UE, Estação, AC, 1 x Tomada T2 com obturador, 32A, Monofásico, Montagem na parede, LTE de rede móvel, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, Garantia de 2 anos para as peças
CP830-LTE-ETH-32A1-L7.5-MID	CP830, UE, Estação AC, 1 x Cabo Tipo 2, 7,5m, 32A, Monofásico, Montagem na parede, LTE de rede móvel, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, Garantia de 2 anos para as peças
CP830-LTE-ETH-32A1-L5-MID	CP830, UE, Estação AC, 1 x Cabo Tipo 2, 5m, 32A, Monofásico, Montagem na parede, LTE de rede móvel, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, Garantia de 2 anos para as peças
CP810-LTE-ETH-32A1-MID	CP810, UE, Estação AC, 1 x Tomada T2, 32A, Monofásico, Montagem na parede, LTE de rede móvel, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, Garantia de 2 anos para as peças
CP810B-LTE-ETH-16A3-MID-MTR	CP810, UE, Estação AC, 1 x Tomada T2, 16A, Trifásico, Montagem na parede, Ecrã de 3,5 polegadas, LTE de rede móvel, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, Eichrecht, Garantia de 2 anos para as peças
CP830B-LTE-ETH-16A3-L7.5-MID-MTR	CP830, UE, Estação AC, 1 x Cabo Tipo 2, 7,5m, 16A, Trifásico, Montagem na parede, Ecrã de 3,5 polegadas, LTE de rede móvel, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, Eichrecht, Garantia de 2 anos para as peças
CP830B-LTE-ETH-16A3-L5-MID-MTR	CP830, UE, Estação AC, 1 x Cabo Tipo 2, 5m, 16A, Trifásico, Montagem na parede, Ecrã de 3,5 polegadas, LTE de rede móvel, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, Eichrecht, Garantia de 2 anos para as peças

Especificações Gerais

Conector e elétrico

Tipo de conector	Tomada IEC 62196-2 Tipo 2 IEC 62196-2 Tipo 2 tomada com obturador Cabo integrado IEC 62196-2 Tipo 2
Número de Portas	Um
Comprimento do cabo	5m, 7.5m
Classificação de entrada de energia AC (+/- 10%)	230V, 50Hz para monofásico 400V, 50Hz para trifásico
Classificação de saída de energia AC	Até 7,4 kW para monofásico de 32A Até 11 kW para trifásico de 16A
Indicação de estado	Luz de estado LED
Autenticação	RFID: ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443, MIFARE Tocar para carregar (NFC na Apple e Android para países compatíveis) Remoto: móvel e no veículo (se suportado pelo veículo)
ISO 15118	Comunicações entre estação e veículo suportadas para Plug and Charge.
Montagem	Design de placa traseira para facilitar a instalação
Interface de utilizador	Ecrã de 3,5 polegadas com botões capacitivos disponíveis apenas em modelos Eichrecht (-MTR)

Características de conectividade

Protocolo de Rede	Protocolo Aberto ChargePoint - PACP 2.0.1
Rede de Área Alargada (WAN)	LTE Categoria 4
Rede de Área Local (LAN)	2.4/5 GHz Wi-Fi Ethernet RJ45 Bluetooth 5.0
Conectividade de contador inteligente	MODBUS RTU, P1 DSMR, EnWG e Linky (conector RJ12) MODBUS TCP para contador inteligente ligado (conector RJ45)
Gestão de carga ativa	Estão disponíveis acessórios CT Coil.
Atualizações de software	Firmware atualizado via ligação sem fios (OTA)

Classificações de segurança e operacionais

Proteção contra corrente residual	Deteção integrada de corrente de falha de 6 mA DC
Classificação IP	IP56
Classificação de impacto	IK10
Conformidade com MID	Sim
Certificações	CE, UKCA, VE READY, MID, Eichrecht
Temperatura de funcionamento	-25°C a 50°C (-13°F a 122°F) ambiente
Humidade	Até 95% a 50°C (122°F) sem condensação

A ChargePoint, Inc. reserva-se o direito de alterar as ofertas de produtos e especificações a qualquer momento sem aviso prévio e não é responsável por erros tipográficos ou gráficos que possam aparecer neste documento.

Contacte-nos

A ChargePoint, Inc.
254 East Hacienda Avenue Campbell, CA 95008-6617 EUA +1.408.841.4500 ou +1.877.370.3802
Ligação gratuita nos EUA e Canadá

Visite chargepoint.com Ligue para +1.408.705.1992
E-mail sales@chargepoint.com

Copyright © 2025 ChargePoint, Inc. Todos os direitos reservados. CHARGEPOINT é uma marca comercial/marca de serviço marca comercial/marca de serviço registada e uma marca de logótipo registada na UE da ChargePoint, Inc. Todos os outros produtos ou serviços mencionados são as marcas comerciais, marcas de serviço, marcas comerciais registadas ou marcas de serviço registadas dos seus respetivos proprietários.

chargepoint.com/support

A ChargePoint, Inc. reserva-se o direito de alterar as ofertas e especificações do produto a qualquer momento sem aviso prévio e não é responsável pelos erros tipográficos ou gráficos que possam aparecer neste documento.

CHARGEPOINT é uma marca comercial da ChargePoint, Inc.