

# ChargePoint Serie Flex

## Especificaciones e información de pedidos

Marzo de 2025



# Información de pedidos

Los siguientes códigos de pedido representan configuraciones de producto específicas. Hay otras opciones de producto disponibles. Póngase en contacto con el departamento de ventas de ChargePoint para obtener información y códigos de pedido.

## Hardware

| Código de pedido                 | Descripción                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP840-LTE-ETH-16A3-MID           | CP840, UE, estación de CA con 1 toma con cierre T2, 16 A, trifásica, montaje en pared, LTE celular, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, garantía de piezas de dos años                           |
| CP830-LTE-ETH-16A3-L7.5-MID      | CP830, UE, estación de CA, 1 cable tipo 2, 7,5 m, 16 A, trifásico, montaje en pared, LTE celular, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, garantía de piezas de dos años                             |
| CP830-LTE-ETH-16A3-L5-MID        | CP830, UE, estación de CA, 1 cable tipo 2, 5 m, 16 A, trifásico, montaje en pared, LTE celular, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, garantía de piezas de dos años                               |
| CP810-LTE-ETH-16A3-MID           | CP810, UE, estación de CA con 1 toma de corriente T2, 16 A, trifásica, montaje en pared, LTE celular, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, garantía de piezas de dos años                         |
| CP840-LTE-ETH-32A1-MID           | CP840, UE, estación de CA, 1 toma con cierre T2, 32 A, monofásica, montaje en pared, LTE celular, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, garantía de piezas de dos años                             |
| CP830-LTE-ETH-32A1-L7.5-MID      | CP830, EU, estación de CA, 1 cable tipo 2, 7,5 m, 32 A, monofásico, montaje en pared, LTE celular, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, garantía de piezas de dos años                            |
| CP830-LTE-ETH-32A1-L5-MID        | CP830, EU, estación de CA, 1 cable tipo 2, 5 m, 32 A, monofásico, montaje en pared, LTE celular, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, garantía de piezas de dos años                              |
| CP810-LTE-ETH-32A1-MID           | CP810, EU, estación de CA, 1 toma de corriente T2, 32 A, monofásico, montaje en pared, LTE celular, Wi-Fi/BT, Ethernet, CE, MID, garantía de piezas de dos años                           |
| CP810B-LTE-ETH-16A3-MID-MTR      | CP810, EU, estación de CA, 1 x toma de corriente T2, 16 A, trifásico, montaje en pared, pantalla de 3,5", LTE celular, wifi, Ethernet, CE, MID, Eichrecht, garantía de piezas de 2 años   |
| CP830B-LTE-ETH-16A3-L7.5-MID-MTR | CP830, EU, estación de CA, 1 x cable de tipo 2, 7,5 m, 16 A, trifásico, montaje en pared, pantalla de 3,5", LTE celular, wifi, Ethernet, CE, MID, Eichrecht, garantía de piezas de 2 años |
| CP830B-LTE-ETH-16A3-L5-MID-MTR   | CP830, EU, estación de CA, 1 x cable de tipo 2, 5 m, 16 A, trifásico, montaje en pared, pantalla de 3,5", LTE celular, wifi, Ethernet, CE, MID, Eichrecht, garantía de piezas de 2 años   |

# Especificaciones generales

## Conector y equipo eléctrico

|                                                       |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de conector                                      | Toma de tipo 2 IEC 62196-2<br>Toma de tipo 2 IEC 62196-2 con obturador<br>Cable integrado IEC 62196-2 de tipo 2                                                                                               |
| Número de puertos                                     | Uno                                                                                                                                                                                                           |
| Longitud del cable                                    | 5 m, 7,5 m                                                                                                                                                                                                    |
| Clasificación de entrada de potencia de CA (+/- 10 %) | 230 V, 50 Hz para monofásico<br>400 V, 50 Hz para trifásico                                                                                                                                                   |
| Clasificación de salida de potencia de CA             | Hasta 7,4 kW para 32 A monofásico<br>Hasta 11 kW para 16 A trifásico                                                                                                                                          |
| Indicación de estado                                  | Luz de estado LED                                                                                                                                                                                             |
| Autenticación                                         | identificación por radiofrecuencia (RFID): ISO/IEC 15693, ISO/IEC 14443, MIFARE Apoyar para cargar (NFC en Apple y Android para países compatibles) Remoto: móvil y en el vehículo (si lo admite el vehículo) |
| ISO 15118                                             | Comunicaciones de la estación a vehículo compatibles con Plug and Charge.                                                                                                                                     |
| Montaje                                               | Diseño de la placa trasera para facilitar la instalación                                                                                                                                                      |
| Interfaz de usuario                                   | Pantalla de 3,5" con botones capacitivos disponibles solo en los modelos Eichrecht (-MTR)                                                                                                                     |

## Características de conectividad

|                                      |                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocolo de red                     | OCPP 2.0.1                                                                                                     |
| Red de área amplia (WAN)             | Categoría 4 de LTE                                                                                             |
| Red de área local (LAN)              | wifi de 2,4/5 GHz<br>Ethernet RJ45<br>Bluetooth 5.0                                                            |
| Conectividad del medidor inteligente | MODBUS RTU, P1 DSMR, EnWG y Linky (conector RJ12) MODBUS TCP para medidor inteligente activado (conector RJ45) |
| Gestión de la carga activa           | Disponibles accesorios de bobina de CT.                                                                        |
| Actualizaciones de software          | Firmware actualizado por el aire (OTA)                                                                         |

## Clasificaciones de seguridad y operativas

|                                      |                                                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Protección contra corriente residual | Detección de fallo de corriente de CC de 6 mA integrada |
| Clasificación de IP                  | IP56                                                    |
| Clasificación de impacto             | IK10                                                    |
| Cumplimiento de MID                  | Sí                                                      |
| Certificaciones                      | CE, UKCA, VE READY, MID, Eichrecht                      |
| Temperatura de funcionamiento        | -25 °C a 50 °C (-13 °F a 122 °F) ambiente               |
| Humedad                              | Hasta el 95 % a 50 °C (122 °F) sin condensación         |

ChargePoint, Inc. se reserva el derecho de alterar especificaciones y ofertas de productos en cualquier momento sin notificación previa, y no será responsable de ningún error gráfico o gráfico que pueda figurar en este documento.

**Contacte con nosotros**

ChargePoint, Inc.  
254 East Hacienda Avenue Campbell, CA 95008-  
6617 EE. UU. +1.408.841.4500 o +1.877.370.3802  
Línea gratuita de EE. UU. y Canadá

Visite [chargepoint.com](https://chargepoint.com) Llame al +1.408.705.1992  
Correo electrónico [sales@chargepoint.com](mailto:sales@chargepoint.com)

Copyright © 2025 ChargePoint, Inc. Todos los derechos reservados. ChargePoint es una marca comercial/marca de servicio registrada y una marca de logotipo registrada en la UE de ChargePoint, Inc. Todos los demás productos o servicios mencionados son marcas comerciales, marcas de servicio, marcas comerciales registradas o marcas de servicio registradas de sus respectivos propietarios.



[chargepoint.com/support](https://chargepoint.com/support).

ChargePoint, Inc. se reserva el derecho de alterar especificaciones y ofertas de productos en cualquier momento y sin notificación previa, y no será responsable de ningún error gráfico ni tipográfico que pueda figurar en este documento.

CHARGEPOINT es una marca comercial de ChargePoint, Inc.